

Tranemo Grus & Betong AB, Box 34, 514 21 Tranemo
Hyltenäs
15

Prestandadeklaration nr: 1082 H 1 150717

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD		
Kornstorlek	32/63	G_c	80/20
Toleranskategori	GT_c	25/15	
Korndensitet	NPD		
Renhet:			
Finmaterialhalt	f_2		
Finmaterialkvalitet	NPD		
Andel korn med krossade ytor	C	100/0	Bergkross
Motstånd mot fragmentering/krossning	NPD		
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	WA_{24}	NPD	
Sammansättning/halt:			
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE}	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	f	$d/2$	d	$D/1,4$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	16	31,5	45	63	90
Gräns övre	2,0	5	20	80	99	100
Deklarerat %:	0,4	2	14	56	94	100
Gräns undre	-	-	-	25	80	100
Toleranser ± %				15		

Deklarerad kornkurva

sikt mm.:	0,063	0,125	0,25	2,0	4,0	5,6		
pass. %:	0,4	1	1	1	1	2		
sikt mm.:	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0	90,0
pass. %:	2	2	2	3	14	56	94	100